

imagePROGRAF PRO-1000

Fantastiske kvalitetsprint, der passer til din passion

En printer i skrivebordsstørrelse til professionelle fotografer og ambitiøse hobbyfotografer. Print i fantastisk kvalitet op til A2 med et system med 12 separate blækkanke.



- Gør dine billeder levende med enestående print af dine værker, der gengiver de detaljer og farver, som du har arbejdet på at indfange.
- Print op til A2 med farvekalibrering på mange typer papir, herunder blankt papir, mat papir, kunsttryk eller kanvas.
- Ved at bruge LUCIA PRO-pigmentblæk bliver farverne fyldigere og de sorte toner dybere, hvormed du får print, der gengiver dine billeder troværdigt.
- Med kompatibilitet med en lang række enheder og platforme kan du nemt printe dine billeder fra PC'er, smartphones eller cloud-tjenester.
- Med Print Studio Pro-plugin kan du printe fra professionelle redigeringsprogrammer som Adobe Lightroom®, Photoshop® og Canons Digital Photo Professional uden besvær.

PRO-1000
A2-
ARK

12 BLÆKTANKE MED
LUCIA PRO-BLÆK

CHROMA OPTIMIZER

1,28" PRINTHOVED

2400 x 1200 DPI

INDBYGGET
FARVEKALIBRERING

PRINT-PLUG-IN TIL
REDIGERINGS-
SOFTWARE

USB, WI-FI- & ETHERNET-
TILSLUTNINGS-
MULIGHEDER

BRUGERVENLIGT
FARVEDISPLAY

Canon

PRODUKTSPECIFIKATION

Klasse	17"
Blæktype	12x pigmentbaseret blæk: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Højeste printopløsning^[1]	2400 x 1200 dpi
Printhastighed^[2]	A2 (LU-101 farve): Ca. 3 min. 35 sek. A2 (PT-101 farve eller S/H): Ca. 6 min.
Mål / Vægt	Ca. 723 x 433 x 285 mm Vægt: ca. 32 kg (inklusive printhead og blæk)
Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz) Strømforbrug (ca. 37 W) ^[3] Forbrug i standby (ca. 2,5 W) Slukket (ca. 0,4 W)
Driftsmiljø	Temperatur: 5-35 °C, Luftfugtighed: 10-90 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) ^[4]
Akustisk støj	ca. 41,0 dB(A) – Foto (4 x 6") ^[5] Ca. 40,8 Db(A) – Dokument (A4, S/H), Quiet Mode FRA ^[6] Ca. 40,4 Db(A) – Dokument (A4, S/H), Quiet Mode TIL
Skærm på betjeningspanel	3,0" (320 x 240 TFT LCD), 13 taster, 2 LED
Hukommelse	1 GB
INTERFACETYPE & SOFTWARE	
Understøttede operativsystemer^[7]	Windows 32-bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008 Windows 64-bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 * Windows RT(Windows 8 ARM-version) understøttes ikke
Understøttede mobilsystemer	Macintosh OS10.7.5 - OS10.10.x iOS Android
Interface	Hi Speed USB-type: Indbygget USB 2.0 High-Speed Fuld hastighed (12 Mbit/sek.), Høj hastighed (480 Mbit/sek.), massedataoverførsel
Trådløst LAN	Wi-Fi IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b
Ethernet	Indbygget type: IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX Auto-Negotiation
Apps til mobile enheder og cloud-tjenester	Canon PRINT-app (iOS eller Android) Pro Gallery Print-app (kun iPad) PIXMA Cloud Link Apple AirPrint Google Cloud Print
Direkte fra kamera	Wi-Fi PictBridge
Software	Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox, Media Configuration Tool, Account Manager, Device Management Console

PRINTHOVED

Type	Canon Bubble-jet on Demand
Printheadets konfiguration	12 farver, integreret type (4 farvechips x 3)
Dysepitch	2x 600 dpi
Dyser pr. chip	1.536 dyser x 12 farver, inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem
Dråbestørrelse	4 picoliter pr. farve

BLÆKTANK

Model	LUCIA PRO-blæktanke: PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO
Sidekapacitet (4 x 6" PT-101)^[8]	Antal fotos i 10x15 cm Mat sort (MBK): 5.490 fotos* Fotosort (PBK): 2.205 fotos* Grå (GY): 1.465 fotos* Fotogra (PGY): 3.165 fotos* Fotocyan (PC): 5.140 fotos* Cyan (C): 5.025 fotos* Fotomagenta (PM): 3.755 fotos Magenta (M): 5.885 fotos* Gul (Y): 3.365 fotos Rød (R): 5.355 fotos* Blå (B): 4.875 fotos* Chroma Optimizer (CO): 680 fotos

* Forventet yderlige ydelse

Sidekapacitet (A2 PT-101)^[8]

Antal farvefotos i A2
Mat sort (MBK): 1.600 fotos*
Fotosort (PBK): 256 fotos*
Grå (GY): 106 fotos*
Fotogra (PGY): 270 fotos*
Fotocyan (PC): 600 fotos*
Cyan (C): 675 fotos*
Fotomagenta (PM): 374 fotos
Magenta (M): 965 fotos*
Gul (Y): 329 fotos
Rød (R): 935 fotos*
Blå (B): 545 fotos*
Chroma Optimizer (CO): 97 fotos

* Forventet yderlige ydelse

MEDIEHÅNDTERING

Mediefremføring

Medietype

Bageste bakke / manuel indføring

Almindeligt papir,
Photo Paper Plus Glossy II,
Photo Paper Pro Platinum,
Photo Paper Pro Luster,
Photo Paper Plus Semi-gloss,
Photo Paper Pro Premium Matte,
Matte Photo Paper,
Andre Fine Art-typer (kunstryk), Kanvas og Glossy Photo Paper-typer

Medieformat

A5, A4, A3, A3+, A2, B5, B4, B3,
4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17", 17 x 22", LTR, LGL, LDR

Medietykkelse

Bageste bakke: Almindeligt papir 64-105 g/m², Canon-specialpapir maks. 300 g/m²,
Tykkelse – bageste bakke: 0,1-0,3 mm
Manuel indføring: Canon-specialpapir maks. 400 g/m²,
Tykkelse – manuel indføring: 0,1-0,7 mm

Mediebredde

Bageste bakke: 89-432 mm
Manuel indføring: 203,2-432 mm

Mindste printbar papirlængde

Bageste bakke: 127 mm

Længde

Manuel indføring: 254 mm

Maksimum printbar papirlængde

594 mm

Marginer (top, bund, sider)

Anbefalet – Topmargen: 57 mm, Bundmargen: 55 mm,
Venstre/Højre: 3,4 mm
(LTR / LGL – Venstre margen: 6,4 mm, Højre margen: 6,3 mm)
Printbart område – Topmargen: 3 mm, bundmargen: 5 mm,
venstre/højre 3,4 mm
(LTR / LGL – Venstre margen: 6,4 mm, Højre margen: 6,3 mm)

Mediebredde til print til kant

A4, A3, A3+, A2, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", 14 x 17",
17 x 22", LTR

KASSENS INDHOLD:

imagePROGRAF PRO-1000
Lysnetledning
Printhead
12 separate blæktanke
Medieprøve: LU-101 A3 x 5 ark
Medie til justering af printhead: MP-101 A4 x 2 ark
Installations-cd-rom (cd kun til Windows – Mac-drivere tilgængelige online*)
Startvejledning

* Alle drivere og mobile apps tilgængelige online på <http://www.canon.com/ijsetup>

FORBRUGSSTOFFER

Blæktank

PFI-1000 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO (80 ml)

Vedligeholdelsespatron

MC-20

Ansvarsfraskrivelse

^[1] Blækdråber kan anbringes med en indbyrdes minimumafstand på 1/2400".^[2] Printhastigheden er baseret på standardindstillingen ved brug af ISO/JIS-SCID N5 og tager ikke højde for databehandlingstiden på værtscomputeren. Printhastigheden kan variere alt efter systemkonfigurationen, interface, software, dokumentkompleksitet, printfunktion, sidedækning og den anvendte papirtype m.v.^[3] Ved print af ISO/JIS-SCID N2-mønster på Photo Paper Pro Platinum (PT-101) i A4-format ved brug af standardindstillinger.^[4] Printerens ydeevne kan nedsættes under visse temperatur- og fugtighedsforhold.^[5] Ved print af ISO/JIS-SCID N2-mønster på Photo Paper Pro Platinum ved brug af standardindstillinger.^[6] Akustisk støjniveau målt baseret på ISO7779-standard.^[7] Minimum systemkrav er afhængigt af det anvendte operativsystem og den anvendte programssoftware.^[8] Erklæret ydelsesværdi i overensstemmelse med ISO/IEC 29103. Værdier opnået ved kontinuerligt print.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Canon Inc.
canon.comCanon Europe
canon-europe.comDanish edition
© Canon Europa N.V. 2015Canon Danmark
Knud Højgaard's Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk